

# HOITO-OHJE

## ErgoFloor-kumilaatat

### KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

Tarkoituksena on poistaa uuden tuotteen suojarasva sekä puhdistaa asennuksen aikana kertynyt lika.

Poista irtolika lakaisemalla tai imurilla. Pese lattia yhdistelmä-koneella keskikovilla harjoilla käyttäen vahvasti emäksistä puhdistusainetta (esim. Kiilto Sartek 2). Huuhtele ja kuivaa lattia yhdistelmäkoneella ja toista tarvittaessa.

### YLLÄPITOSIIVOUS

Kuntoilutilojen ylläpitosiivouksessa tärkeintä on aktiivinen pölyjen puhdistaminen imuroimalla tila huolellisesti. Poista tahrat (esim. magnesium) käyttämällä märkäpyyhinnässä samaa heikosti emäksistä puhdistusainetta kuin peruspuhdistuksessa.


### PERUSPUHDISTUS

Poista mahdollinen irtolika lakaisemalla tai imurilla. Pese lattia yhdistelmäkoneella keskikovilla harjoilla käyttäen heikosti emäksistä puhdistusainetta (esim. Kiilto Universum 10). Anna aineen vaikuttaa tarvittaessa 2-5min. Huuhtele ja kuivaa lattia yhdistelmäkoneella.

### SUOJAUS

Rakennustöiden ajaksi lattia tulee suojata pahvilla tai suojapaperilla niin, että kumilaattoihin ei kohdistu kemiallista tai mekaanista rasitusta.

MENETELMÄ	PUHDISTUSAINNE	ANNOSTELU / 1l VETTÄ
Käyttöönottopuhdistus	Kiilto Sartek 2	200ml
Ylläpitosiivous	Imurointi / Kiilto Universum 10	6ml
Peruspuhdistus	Kiilto Universum 10	6ml



**pintatec**

+358 50 599 5650 - [pintatec.fi](http://pintatec.fi) - [info@pintatec.fi](mailto:info@pintatec.fi)